



# DTD-215A

## DTD-215A-I

### Rivelatore termico analogico di alta temperatura

## Descrizione

I rivelatori analogici della serie 200 sono stati sviluppati utilizzando la tecnologia più avanzata. Grazie al suo design innovativo, la gamma 200 è una delle più eleganti sul mercato, ideale per le installazioni in cui l'equilibrio tra funzionalità ed estetica è un aspetto imprescindibile.

La gamma di rivelatori analogici della serie 200 di Detnov è composta da quattro modelli, tutti disponibili con o senza isolatore. Un rivelatore termovelocimetrico da 58°C, uno termico da 78°C, un rivelatore ottico e uno otticoterminico, tutti compatibili con le centrali analogiche Detnov della famiglia CAD-150 ed CAD-250.

L'assegnazione dell'indirizzo ai rivelatori analogici della serie 200 viene realizzata mediante il programmatore PGD-200. Poiché l'assegnazione avviene in modo automatico, l'utilizzo di questo strumento evita gli errori di duplicazione.

La connessione dei rivelatori e dei moduli del sistema analogico deve essere realizzata con un cavo intrecciato e schermato da 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>, rispettando i 2 Km di lunghezza massima dell'anello, e in circuito chiuso, per soddisfare i requisiti della norma EN-54. Si devono installare gli adeguati isolatori di cortocircuito per facilitare la localizzazione di eventuali guasti. L'anello può accogliere fino a 250 indirizzi.

Il rivelatore DTD-215A si attiva in seguito al verificarsi di un raggiungimento di 78°C; in questo caso il rivelatore entrerà in stato di allarme e si accenderà il led integrato.

I rivelatori analogici della Serie 200 richiedono, per la connessione, la base Z-200. La base include un'opzione di bloccaggio che ne impedisce la manipolazione, rendendo necessario un attrezzo per la sua estrazione.

I rivelatori di questa serie non richiedono polarità durante la loro installazione, grazie alla tecnologia integrata che consente di evitare errori di connessione con un considerevole risparmio di tempo nell'esecuzione dei lavori.

## Caratteristiche

- Design elegante ed essenziale
- Funzione termica fissa a 58 °C
- Connessione a 2 fili senza polarità
- Uscita per il pilota remoto
- Compatibile con qualsiasi centrale analogica Detnov
- Certificazione EN 54-5 ed EN 54-17
- Indirizzi da 1 a 250 nell'anello
- DTD-215A-I con isolatore. Connessione con polarità

## Applicazioni

La completa gamma dei rivelatori della serie 200 di Detnov permettono un rilevamento di incendi affidabile grazie alla sua tecnologia avanzata di analisi. Dipendendo dal rischio a proteggere dovrà scegliere la topologia del sensore del rivelatore potendosi scegliere tra: ottico, termico, termovelocimétrico o la combinazione di detti sensori. Il rivelatore di incendi di Detnov è stato sviluppato per assicurare una rapida reazione agli incendi, compiendo i massimo standard di qualità e certificazione richiesti nel mercato. Un'affidabilità unica nel momento di scoprire e proteggere le installazioni per ridurre i falsi allarmi, essendo appropriati per le applicazioni più esigenti.

## Specifiche tecniche

<b>Rivelatore</b>	
Caratteristiche dell'anello:	
Tensione di lavoro:	Da 22 a 38VDC
Consumo a riposo :	< 300 µA
Consumo in allarme:	< 11 mA
<b>Cavo di connessione</b>	
2 x 1,5 mm <sup>2</sup> intrecciato e schermato, collegamento alla base Z-200	
<b>Ambiente</b>	
Temperatura di lavoro:	Da -10°C a 70°C
Umidità relativa:	95% senza condensa
Indice IP:	IP20
<b>Caratteristiche fisiche</b>	
Testa (altezza e diametro):	42 mm x 100 mm
Base (altezza e diametro):	5 mm x 100 mm
Materiale:	ABS
<b>Certificazione</b>	
EN54-5 ed EN54-17 (DTD-215A solo a EN 54-5)	
DTD-215A N° certificazione:	0370-CPR-2020
DTD-215A-I N° certificazione:	0370-CPR-1861

## Dimensioni

