

Incendio

Esla Conexiones s.l.



# Cable Doble Par Apantallado

Libre de Halógenos (AS)

Detecfire COM Cca -1sb, a1, d1



Cable Doble PAR  
Libre de Halógenos (AS)

**UNE 50575**

**Clase CPR: Cca -1sb, a1,d1**

**DoP: 0094/04**

Manguera flexible **libre de halógenos**, utilizada para **circuitos de detección de Incendios**, apantallado al conjunto, y trenzado "par a par" para mejorar sus prestaciones ante posibles interferencias o diafonías

## DESCRIPCIÓN:

<b>Conductor:</b>	Cobre Pulido Flexible Clase 5 Según la norma 60228
<b>Aislamiento:</b>	Poliolefina EVA Libre de Halógenos Diámetro Conductor: 2,8 mm
<b>Colores:</b>	<b>Rojo y Negro /Marrón Amarillo</b> reunido con más de 25 vueltas/metro
<b>Pantalla:</b>	Cinta de Aluminio Mylar al Conjunto Cobertura 96 % RFI Hilo drenaje a masa
<b>Cubierta Ext:</b>	Poliolefina EVA Libre de Halógenos
<b>Normas:</b>	<b>Reglamento CE Productos de la Construcción: Nº305/2011</b> <b>UNE EN 50575/A1:2016, UNE EN 60332-1-2, UNE EN 50399:2012 UNE EN 61034-2 UNE EN 60754-2</b>

Tipos:

Ref: **01-1571505**

Seccion: **2x2X1,5 mm<sup>2</sup>**

Tensión Trabajo; **500 v** Temp. de Servicio: **20º/+70º**

Capacidad : **86 pF/m** Impedancia: **120 Ω**



Esla Cables y Conexiones s.l.

C/Motors, 29 Pol.Ind."Comte de Sert-  
08755 Castellbisbal Barcelona Spain

Tfno: (+34) 93 7724620

comercial@eslaconex.com

www.eslaconex.com



ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification



Empresa Certificada ISO 9001:2015