



DCON-UG7

Cámara de detección para conductos de ventilación.

Descripción

El DCON-UG7 es una carcasa para sonda de conducto que permite montar un dispositivo fotoeléctrico estándar de detección de humo —ya sea un detector convencional o un sensor analógico— en el exterior de un conducto de aire con el fin de supervisar el aire que circula por su interior. Para instalaciones en las que pueda producirse condensación, hay disponible una cubierta opcional.

Mediante una técnica de aspiración, el aire del conducto se extrae a través de un tubo hacia la carcasa de la sonda para conductos. Esto permite un muestreo constante con un detector de humo estándar, lo que hace que la detección de humo en el interior del conducto sea sencilla, eficaz y fácil de mantener.

Características

- Permite el muestreo de conductos de aire mediante un detector o sensor estándar.
- Se adapta a conductos de sección cuadrada o redonda (con soportes adicionales).
- Sistema de muestreo de aire de un solo tubo.
- Orificio de prueba en la tapa.
- Instalación y mantenimiento sencillos.
- Fácil conexión de cables.
- Compatible con los detectores convencionales y analógicos Detnov.

Características técnicas

Entorno		
	Temperatura trabajo:	De -20°C a 50°C
	Humedad relativa:	99% sin condensación.
	Índice IP:	IP54
Características físicas		
	Tamaño:	280 x 150 x 100 mm
	Material:	ABS
	Color:	Verde
	Peso:	640 gr

Complementos




Z-200 y Z-200-B



DCON-UG-COVER-75



DCON-UG-MB-75



DCON-HF-5006



ST-EXTEND

Los complementos no están incluidos



DCON-UG7

Duct probe housing

Description

The SDP-3 is a Duct Probe housing allowing a standard photoelectric smoke detection device, either a conventional detector or an analogue sensor, to be mounted on the outside of an air duct for the purpose of monitoring the air within the duct. For installations where possible condensation could arise an optional cover is available.

Using an aspirating technique, the air within the duct is drawn via a pipe into the duct probe's housing. This allows constant sampling with a standard, which makes smoke detection within the duct simple, effective and easy to maintain.

Features

- Allows air duct sampling using standard detector or sensor
- Fits either square or round section ducting (with additional brackets)
- One-tube air sampling system
- Test hole on cover
- Simple installation / maintenance
- Installer-friendly connection of cables
- Compatible with Detnov's conventional and addressable detectors.

Technical specifications

Environment		
	Operating Temperature Range:	De -20°C a 50°C
	Maximum Humidity:	99% - Non Condensing
	IP range:	IP54
Physical characteristics		
	Dimensions:	280 x 150 x 100 mm
	Material:	ABS
	Colour:	Green
	Weight:	640 gr

Accessories




Z-200 & Z-200-B



DCON-UG-COVER-75



DCON-UG-MB-75



DCON-HF-5006



ST-EXTEND

Accessories are not included